

ÉLECTRICITÉ 230-400V



Fanton est située dans la petite ville de Conselve, dans le nord-est de l'Italie. Ses locaux s'étendent sur 30 000 mètres carrés, dont 18 000 sont des sites de production et plus de 2 000 sont des bureaux. Fantona investit dans un nouvel entrepôt automatisé, avec une capacité de 40 000 mètres cubes et un espace pouvant accueillir plus de 9 000 palettes.

DE L'IDÉE AU PRODUIT FINI.

Chaque produit Fanton est conçu, planifié et fabriqué avec le plus grand soin. Le département Recherche et Développement de Fanton est impliqué à chaque étape de la planification et de la conception des produits, dans la quête d'innovation et de fonctionnalité de l'entreprise. Cette quête d'innovation et de mise à jour continue permet à Fanton de se démarquer face à l'évolution du marché, en proposant des produits qui anticipent les besoins d'un nombre croissant d'utilisateurs.

POURQUOI FAUT-IL TOUJOURS DÉROULER UN ENROULEUR DE CÂBLE ET DÉMÊLER COMPLÈTEMENT UNE RALLONGE ?

Dérouler complètement le câble.

Les enrouleurs de câble surchauffent au centre, là où le câble est enroulé. C'est pourquoi les disjoncteurs thermiques, coupant le courant à environ 65°C, sont obligatoires. Sans cette protection, l'isolation du câble pourrait fondre et provoquer un incendie dans le pire des cas.

Exemple :

Taille-haie d'environ 700 watts. Si vous utilisez l'appareil sans avoir déroulé complètement le câble vous ne prenez aucun risque. Meuleuse d'angle de 1400W. Cet appareil ne doit donc être utilisé qu'avec un câble complètement déroulé (à partir de l'enrouleur de câble).

QUAND SE DÉCLENCHE LA PROTECTION THERMIQUE ET COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

La protection thermique se déclenche lorsque le moyeu central de l'enrouleur est soumis à des températures excessives. Celles-ci se produisent lorsque le câble n'a pas été suffisamment déroulé. D'autres sources de chaleur comme les rayons du soleil peuvent également provoquer ce phénomène.

Si la protection s'est déclenchée, débranchez la fiche du réseau électrique ainsi que tous les appareils branchés. Déroulez complètement

le câble et laissez le refroidir. Ensuite appuyez sur le bouton-poussoir du bloc prises. Maintenant, le courant électrique devrait être rétabli.

Si ce n'est pas le cas, il est possible que le bouton-poussoir ait été endommagé par la surcharge.

Toutefois, pour éviter toute surchauffe inutile du câble, celui-ci doit toujours être complètement déroulé du corps du tambour.



Environ 1 000 W/230 V avec câble enroulé



Environ 3 300 W/230 V avec câble déroulé

INDICE DE PROTECTION IP ET IK

QU'EST-CE QU'UN INDICE DE PROTECTION IP ?

Composé de deux chiffres, il est important de comprendre la signification de chaque chiffre individuellement :

1^{er} chiffre : Compris entre 0 et 6, il évalue le degré de protection de l'équipement électrique contre la pénétration de corps solides.

2^{ème} chiffre : Compris entre 0 et 9, il mesure le niveau de résistance d'un appareil électrique face aux corps liquides.

Plus le chiffre est élevé, plus l'appareil est protégé contre ces corps étrangers.



QU'EST-CE QU'UN INDICE DE PROTECTION MÉCANIQUE IK ?

Il existe aussi un autre indice de protection appelé IK. L'indice de protection contre les chocs électriques mesure la capacité d'un matériel électrique à résister aux chocs. L'acronyme IK est suivi d'un chiffre allant de 0 à 10 étant la valeur de résistance la plus élevée. Mesuré en joules, il détermine le niveau de protection contre les impacts.



Câble H05VV-F :
Usage domestique et intérieur uniquement, faible résistance mécanique aux chocs, faible résistance chimique.

Câble H07RN-F :
Usage professionnel intérieur et extérieur, excellente résistance aux produits chimiques et aux chocs. Très résistant à l'écrasement et très grande souplesse !

Enrouleur électrique H05VV-F 10m 3G1,5mm² 230V 4 prises

Avec disjoncteur thermique.
4 prises 10/16A.
Protection enfant.
Câble vinyl H05VV-F
3G1,5mm².
Protection IP20.

Réf.	01585
Longueur	10m
Câble	3G1,5mm ²
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	220mm

10M



Enrouleur électrique H05VV-F 25m 3G1,5mm² 230V 4 prises

Avec disjoncteur thermique.
4 prises 10/16A.
Protection enfant.
Câble vinyl H05VV-F.
Protection IP20.

Réf.	01550
Longueur	25m
Câble	3G1,5mm ²
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	230mm

25M



Enrouleur électrique H05VV-F 40m 3G1,5mm² 230V 4 prises

Avec disjoncteur thermique.
4 prises 10/16A.
Protection enfant.
Câble vinyl H05VV-F
3G1,5mm².
Protection IP20.

Réf.	01555
Longueur	40m
Câble	3G1,5mm ²
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	270mm

40M



Enrouleur électrique H05VV-F 50m 3G1,5mm² 230V 4 prises

Avec disjoncteur thermique.
Bloc 4 prises avec protection.
Câble vinyl H05VV-F.
Tambour ABS Antichoc.
Châssis tubulaire zingué.
Protection IP20.

Réf.	01536
Longueur	50m
Câble	3G1,5mm ²
Puissance maxi	3500W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	285mm

50M



Enrouleur prolongateur de jardin H05VV-F 3G1,5mm²

Avec disjoncteur thermique.
Modèle MAJOR 3 prises.
2P+T - 10/16A.
Câble vinyl H05VV-F.
Châssis tubulaire zingué.
Protection IP20.

+
→ Double fonction : enrouleur et rallonge

Réf.	01520	01535
Longueur	25m	50m
Câble	3G1,5mm ²	3G1,5mm ²
Puissance maxi	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé	3000W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Ø du tambour	300mm	300mm

25M

50M

Réf. 05120

Réf. 05135

Idéal pour le jardin.



Enrouleur électrique **H07RN-F 230V 4 prises**



Avec disjoncteur thermique.
Poignée enroulement.
4 prises 2 P+T étanches avec clapet.
Poignée de transport.
Châssis tubulaire en acier peint.
Câble néoprène H07RN-F.
Protection IP44.
Normes NF EN 61242.
Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.



Réf.	Longueur	Câble	Puissance maxi	Ø du tambour
03103	25m	3x1,5mm ²	1100W câble enroulé - 3200W câble déroulé	270mm
03105	40m			
03101	25m	3x2,5mm ²		
03102	40m			



CHARGE DÉMARRAGE

Enrouleur électrique **H07RN-F 230V 3 prises**

Avec disjoncteur thermique.
Normes NFC 61-720 - Catégorie B.
3 Prises 2 P+T - 10/16 A étanches.
Châssis tubulaire en acier, robuste et stable.
Câble néoprène H07RN.
Protection IP44.
Homologué pour utilisation sur chantiers intérieurs et extérieurs.



Réf.	Longueur	Câble	Puissance maxi	Ø du tambour
01570	25m	3G1,5mm ²	1000W câble enroulé - 3500W câble déroulé	230mm
01575	40m			285mm
01572	25m	3G2,5mm ²		285mm
01513	40m			320mm



ÉCLAIRAGE

+
→ Tambour ABS résistant aux chocs,
aux intempéries et aux hydrocarbures

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Enrouleur électrique **H07RN-F 20m 5G2,5mm² 400V 3 prises**

Avec disjoncteur thermique.
Triphasé.
Phases+ neutre+terre.
3 Prises étanches avec clapet.
1 prise 400V 16A -
2 prises 230V 16A - 2P+T.
Châssis tubulaire en acier, robuste et stable.
Câble néoprène H07RN-F.
Protection IP44.



Réf.	Longueur	Câble	Puissance maxi	Ø du tambour
01590	20m	5G2,5mm ²	3x1000W câble enroulé - 3x3500W câble déroulé	280mm



PRODUCTION D'ÉNERGIE

**20M
TRIPHASÉ 400V**

Enrouleur électrique automatique H05VV-F 3G1,5mm² 230V



Avec disjoncteur thermique.
Carter antichoc robuste en résine.
Ressort de rappel en acier trempé.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Câble vinyl H05VV-F 3G1,5mm².
Protection IP20.

Réf.	03108	03107
Longueur	11m+2m	22m+2m
Puissance maxi	1800W câble déroulé - 1200W câble enroulé	2300W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Dimensions	330x135x275mm	370x330x145mm
Poids	3,45kg	6,6kg



11+2M

Réf. 03108

22+2M

Réf. 03107

- ➔ Support métallique mural orientable à 180°
- ➔ Autobloquant




Enrouleur électrique automatique H05VV-F 15m 3G1,5mm² 230V

Avec disjoncteur thermique.
Enroulement automatique à ressort.
Carter en plastique antichoc.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Câble vinyl H05VV-F 3G1,5mm².

Réf.	09428
Longueur	15m
Puissance maxi	800W câble enroulé 2000W câble déroulé
Dimensions	290x290x205mm
Poids	4,5kg



15M



- ➔ Support métallique mural orientable
- ➔ Autobloquant

Enrouleur électrique automatique H07RN-F 16m+2m 3G1,5mm² 230V



Avec disjoncteur thermique.
Carter antichoc robuste en résine.
Ressort de rappel en acier trempé.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Câble néoprène H07RN-F 3G1,5mm².
Protection IP44.

Réf.	03100
Longueur	16m+2m
Puissance maxi	1800W câble déroulé - 1200W câble enroulé
Dimensions	350x280x110mm
Poids	5,5kg



16+2M

- ➔ Support métallique mural orientable à 180°
- ➔ Autobloquant

Enrouleur électrique automatique H07RN-F 3G2,5mm² 230V



Avec disjoncteur thermique.
Carter antichoc robuste en résine.
Ressort de rappel en acier trempé.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Orientable à 180°
Câble néoprène 100% cuivre H07RN-F 3G2,5mm².
Protection IP44.

Réf.	82648	82651
Longueur	10m+2m	15m+2m
Puissance maxi	2300W câble déroulé - 1000W câble enroulé	2300W câble déroulé - 1000W câble enroulé
Dimensions	380x165x330mm	425x175x360mm
Poids	7,5kg	8,5kg



10+2M

Réf. 82648

15+2M

Réf. 82651

- ➔ Support métallique mural orientable à 180°
- ➔ Autobloquant

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

Enrouleur électrique automatique H07RN-F 10m 3G2,5mm² 230V

Avec disjoncteur thermique.
Enroulement automatique à ressort.
Coque en plastique antichoc.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Câble néoprène H07RN-F.

Réf.	09442
Longueur	10m
Câble	3G2,5mm ²
Puissance maxi	1600W câble enroulé - 3000W câble déroulé
Dimensions	290x290x205mm
Poids	5,1kg

- + Support métallique mural orientable
- Autobloquant

10M



Mavel
AUTOMATIC REELS

GARANTIE
2 ANS



CHARGE DÉMARRAGE

Enrouleur électrique automatique H07RN-F 15m+2m 3G2,5mm² 230V

Enrouleur mural ou à poser.
Avec disjoncteur thermique.
Équipé d'une poignée.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Câble néoprène H07RN-F.
Protection IP44.

Réf.	09491
Longueur	15m+2m
Câble	3G2,5mm ²
Puissance maxi	1000W câble enroulé - 2300W câble déroulé
Dimensions	410x460x210mm
Poids	9,8kg

- + 2 types de fixation : au sol ou au mur
- Autobloquant

15+2M



as
Schwabe

GARANTIE
2 ANS

ÉCLAIRAGE

Enrouleur électrique automatique H07RN-F 20m 3G2,5mm² 230V

Avec disjoncteur thermique. Carter antichoc robuste en résine.
Ressort de rappel en acier trempé.
Système de blocage du câble à la longueur désirée.
Câble néoprène H07RN-F. Protection IP44.

Réf.	09436
Longueur	20m
Câble	3G2,5mm ²
Puissance maxi	1600W câble enroulé 3500W câble déroulé
Dimensions	400x350x180mm
Poids	8,4kg

- + Support métallique mural orientable
- Autobloquant

20M



Mavel
AUTOMATIC REELS

GARANTIE
2 ANS



ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

PRODUCTION D'ÉNERGIE

Boîtier de raccordement étanche 70x210mm

Protection garantie pour tous types de branchements en intérieur comme en extérieur.
Vendu seul.
Réf. 03222



Rallonge électrique HO5VV-F 3G1,5mm²

SODELEC

Prise 2P+T avec protection enfants.
Câble HO5VV-F - 3G1,5mm².

Réf.	Longueur
03164	3m
03165	5m
03163	10m



GARANTIE 2 ANS
NF

Rallonge électrique HO5VV-F 25m 3G1,5mm²

SODELEC

Câble HO5VV-F - 3G1,5mm².
Prises 2P+T.
Protection enfant.
Réf. 03121



25M

GARANTIE 2 ANS
NF

Rallonge électrique HO7RN-F 3G2,5mm² 230V

230V-16A- IP44. Câble HO7RN-F - 3G2,5mm².
Avec clapet.

Réf.	Longueur	Puissance
03175	10m	3,6kW
03177	20m	3,6kW



10M

Réf. 03175

20M

Réf. 03177

as
Schwabe
GARANTIE 2 ANS

Rallonge électrique triplite HO7RN-F 10m 3G2,5mm² 230V

230V- 16A-IP44. Câble HO7RN-F - 3G2,5mm².
Sortie triplite caoutchouc renforcé. Avec clapet.

Réf.	Longueur	Puissance
03176	10m	3,6kW



10M

as
Schwabe
GARANTIE 2 ANS

Rallonge électrique HO7RN-F 400V

400V- IP44 avec inverseur de phase. Câble HO7RN-F.

Réf.	Longueur	Câble	Ampérage	Puissance
03180	10m	5G2,5mm ²	16A	11kW
03181	25m	5G2,5mm ²	16A	11kW
03182	10m	5G4mm ²	32A	22kW



as
Schwabe
GARANTIE 2 ANS

Coffret de chantier mobile HO7RN-F 5 prises 230V 3600W 3G2,5mm²

3,6 kW. 2P+T - 16A - 250V.
Câble 2,5m HO7RN-F -3G2,5mm².
5 prises NF 1PNT 19A/250V.
Bouton d'arrêt d'urgence
Disjoncteur différentiel 30mA.
Poignée de transport ergonomique.
Réf. 03140



as
Schwabe
GARANTIE 2 ANS

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

CHARGE DÉMARRAGE

Chargeur secteur 230V 2,1A avec prise USB



Entrée : 230V.
Sortie 5V.
En blister.

Réf.	Nbre de port	Ampérage
03006	1 prise USB	2,1A



Chargeur secteur 230V 3A avec prise USB-C



Entrée : 230V.
Sortie 5V.
En blister.

Réf.	Nbre de port	Ampérage
03011	1 prise USB-C	3A



Chargeur avec 2 prises USB 230V 5V 2,4A



Entrée : 100-240V~50/60Hz.
En blister.

Réf.	03010
Nombre de port	2 ports USB
Tension de sortie	5,0V
Ampérage	2.4A



ÉCLAIRAGE

Câble de charge USB / USB-C - 1m - 2A



Longueur 1m.
Pour la charge et le transfert des données pour smartphones et tablettes.
En blister.

Réf.	Couleur	Nbre de port	Ampérage	Longueur du câble
03016	blanc	2 ports USB / USB-C	2A	1m



Câble de charge USB-C / USB-C - 1m - 2A



Longueur 1m. Pour la charge et le transfert des données.
En blister.

Réf.	Couleur	Nbre de port	Ampérage	Longueur du câble
03017	blanc	2 ports USB-C / USB-C	2A	1m



Câble de charge multi-empreintes double entrée USB/USB-C



1 câble double entrée USB / USB-C : câble de 50cm.
3 câbles de sortie 20cm :
- Apple lightning
- micro USB (android)
- USB-C
- En blister.

Réf. 03030



+
→ Idéal pour charger en voiture

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Programmateur journalier 230V



Interrupteur et témoin lumineux.
Fonctionne par tranche de 15 minutes de programmation.
Fiche pour appareils nécessitant une mise à la terre.
Alimentation 230V 50 Hz.
Charge maxi : 3500W sous 230V.
Réf. 03310



Fiche biplite 2P+T 230V



230V.
2 prises 10/16A.
avec protection enfants.
En sachet cavalier.
Réf. 03243



Bloc 3 prises 230V câble 1,5m



230V.
Câble H05VV-F - 3G1mm².
En sachet cavalier.

Réf.	03106
Longueur du câble	1,5m
Puissance maxi	3680W



3 PRISES

Bloc prises avec interrupteur

230V. Avec protection enfants et interrupteur lumineux. Prise 10/16A. Câble H05VV-F 3G1mm². 3680W. IP20. En sachet cavalier.

Réf.	03152	03153	03112
Nombre de prise	4 prises	5 prises	6 prises
Longueur du câble	1m	1m	1,5m



4 PRISES
Réf. 03152



5 PRISES
Réf. 03153



6 PRISES
Réf. 03112

PRODUCTION D'ÉNERGIE

Fiche 2P+T avec anneau de traction

16A.

Réf.	Lot de	
03378	x 1	
03378.05	x 5	sortie droite à coiffe mâle
03379	x 1	
03379.05	x 5	sortie droite à coiffe femelle



Réf. 03378



Réf. 03379

DEBFLEX®
Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS

Fiche à clapet 2P+T 230V

16A.

Réf.	Lot de	
03383	x 1	mâle
03383.05	x 5	
03384	x 1	femelle
03384.05	x 5	



Réf. 03383



Réf. 03384

DEBFLEX®
Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS

Fiche mâle et femelle à clapet 2P+T 230V

2P+T 10/16A. Broches et alvéoles Ø 4,8mm. Présentation : sachet.

Réf. 03254



DEBFLEX®
Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS

Multiprise femelle caoutchouc étanche

Étanche IP44 2P+T 16A. Schuko. Avec serre câble, poignée et couvercle.

Réf.	Lot de
17919	x 1
17919.10	x 10



FANTON®
FABBRICA MATERIALI ELETTRICI

GARANTIE
2
ANS



Fiche femelle caoutchouc à clapet avec anneau 2P+T 230V

Étanche IP44 2P+T 16A. Avec serre câble, poignée et capuchon.

Réf.	Lot de
17917	x 1
17917.06	x 6



FANTON®
FABBRICA MATERIALI ELETTRICI

GARANTIE
2
ANS



Fiche mâle caoutchouc Schuko avec anneau 2P+T 230V

Étanche IP44 2P+T 16A. Schuko. Avec serre câble et poignée.

Réf.	Lot de
17915	x 1
17915.20	x 20



FANTON®
FABBRICA MATERIALI ELETTRICI

GARANTIE
2
ANS



Fiche femelle caoutchouc à clapet 2P+T 230V

Étanche IP44 2P+T 10/16A.

Réf.	Lot de
03251	x 1
03251.10	x 10



as®
Schwabe

GARANTIE
2
ANS

Fiche mâle caoutchouc Schuko 2P+T 230V

Étanche IP44 2P+T 10/16A.

Réf.	Lot de
03252	x 1
03252.20	x 20



as®
Schwabe

GARANTIE
2
ANS

Adaptateur fiche mâle CE17 avec prise femelle 2P+T 230V

Prise femelle française et prise mâle CE17 - 2P+T. Prise normalisée 240V 16A.

Réf. 03264



FANTON®
FABBRICA MATERIALI ELETTRICI

GARANTIE
2
ANS



Adaptateur fiche mâle 2P+T avec prise femelle à clapet CE17 230V

Prise mâle française et prise femelle CE17 - 2P+T. Prise normalisée 240V 16A.

Réf. 03266



FANTON®
FABBRICA MATERIALI ELETTRICI

GARANTIE
2
ANS



Adaptateur fiche mâle Schuko 2P+T avec prise femelle à clapet CE17 230V

Fiche mâle Schuko franco allemande et prise femelle CE17 - 2P+T. Prise normalisée 240V 16A.

Réf. 03263



FANTON®
FABBRICA MATERIALI ELETTRICI

GARANTIE
2
ANS



Adaptateur fiche mâle CE17 avec 2 prises femelles à clapet 2P+T 230V

Fiche mâle CE17 et 2 prises femelles françaises 2P+T. Prise normalisée 240V 16A. IP44.

Réf. 03267



FANTON®
FABBRICA MATERIALI ELETTRICI

GARANTIE
2
ANS



CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

CHARGE DÉMARRAGE

Adaptateur compact fiche mâle CE17 avec prise femelle avec clapet 2P+T 230V

CE17 et prise femelle 2P+T.
Prise normalisée 240V 16A.

Réf. 03265



Adaptateur fiche mâle CE17 avec 2 prises femelles à clapet 2P+T 230V et CE17 230V

Fiche mâle CE17 et 1 prise femelle française 2P+T et 1 prise femelle CE17 2P+T.
Prise normalisée 240V 16A. IP44.

Réf. 03268



ÉCLAIRAGE

Fiche femelle CE17 2P+T 230V

2P+T avec couvercle.
Connexions à vis.
Prise normalisée 240V 16A.

Réf. 16958



Fiche mâle CE17 2P+T 230V

2P+T. Connexions à vis.
Prise normalisée 240V 16A.

Réf. 16956



ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Fiche mâle 3 broches 2P+T 230V 32A

Étanche IP44 - 3 broches 2P+T.
Position horaire du contact à la terre : 6h.
Dimensions : 155x100x77mm.

Réf. 82709



Prise socle femelle 5 broches 3P+N+T 400V 32A

IP44.
Position horaire du contact à la terre : 6h.

Réf. 87512



Fiche mâle 5 broches 3P+N+T 400V 16A

IP44 - 16A (6h).
Réf. 17956



Fiche femelle 5 broches 3P+N+T 400V 16A

IP44 - 16A (6h).
Réf. 17958



PRODUCTION D'ÉNERGIE

Fiche mâle 5 broches 3P+N+T 400V 32A

IP44.
Position horaire du contact à la terre : 6h.
Réf. 82710



Fiche femelle 5 broches 3P+N+T 400V 32A

IP44.
Position horaire du contact à la terre : 6h.
Réf. 82711



Disjoncteur PH+N modulaire pour tableau électrique - Gris

Tension : 230V - Pouvoir de coupure: 3000A
Largeur : 1 module.

Réf.	Ampérage
03301	2A
03302	10A
03303	16A
03304	20A
03305	32A



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE 2 ANS
NF

Interrupteur différentiel 30mA pour tableau électrique - Gris

Tension : 230V
Sensibilité : 30mA.
Largeur : 2 modules.
Type AC : prise, éclairage, radiateur, etc...
Type A : plaque de cuisson, machine à laver, prise de courant pour véhicule électrique (courant à composante continu).

Réf.	Ampérage	Type
03306	40A	AC
03307	40A	A
03311	63A	AC



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE 2 ANS
NF

Coffret modulaire vide étanche IP65 - Gris

Avec bornier terre.
Rail DIN.
IP65.

Réf.	Nbre rangée	Nbre module	Dimensions
03313	1	4	190x124x119mm
03314	1	8	188x267x117mm

4 MODULES



8 MODULES

DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE 2 ANS
NF

Coffret abri de jardin pré-équipé étanche avec 8 modules - Gris

Coffret équipé et pré câblé :
- 1 interrupteur différentiel 40A AC
- 1 disjoncteur 16A
+ 1 prise 2P+T 16A
Idéal pour équiper un abri de jardin.
IP65.

Réf.	Dimensions
03317	188x184x117mm

8 MODULES



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE 2 ANS
NF

Horloge digitale modulaire pour tableau électrique - Gris

Idéale pour une commande de chauffe-eau ou chauffage.
Tension : 230V.
Courant : 16A.
Largeur : 2 modules - montage sur rail DIN.
Réf. 03309



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE 2 ANS
NF

Prise de courant modulaire 2P+T pour tableau électrique - Gris

Prise modulaire 2P+T 10/16A
Tension : 230V
Largeur : 2,5 modules -
Montage sur rail DIN.
Réf. 03312



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE 2 ANS
NF

Presse-étoupes - Lot de 3 pcs

Pour l'étanchéité des passages de câbles.
Lot de 3 pcs. En sachet.

Réf.	03319	03320
Diamètre	16mm	20mm

16MM

20MM

Réf. 03319

Réf. 03320



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE 2 ANS
NF

Obturateur pour tableau électrique 13 modules - Blanc

Obturateur 13 modules. Sécable.
Réf. 03324



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE 2 ANS
NF

Borne de raccordement 25mm² isolée - Gris

25mm² isolé à languette.
Pour coffret électrique.
Réf. 03326



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE 2 ANS
NF

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

Barrette de coupure 35 mm² 2 cosses

2 cosses 35mm². Raccordement de câble de terre.
Réf. 03322



DEBFLEX®
Une marque de **Legend**

GARANTIE
2
ANS

Piquet de terre en acier cuivré 1m avec bride

Acier cuivré 1m. Livré avec bride de raccordement.
Permet de raccorder la terre au tableau électrique.
Réf. 03321

DEBFLEX®
Une marque de **Legend**

GARANTIE
2
ANS



Attaches-fils/pontet PVC

Multi-diamètres. Permet la fixation rapide d'un câble sur une paroi.

DEBFLEX®
Une marque de **Legend**

Réf.	Diamètre	Couleur	Lot de	Conditionnement
03343	4 à 7mm	noir	x 100	sachet
03344	8 à 12mm			
03345	12 à 16mm		x 50	
03346	16 à 19mm			



Réf. 03343



Réf. 03344



Domino 2,5/6/10mm² - lot de 6 barrettes de 12 pcs

Lot de 6 barrettes soit 72 dominos. Composition :
- 3 barrettes Ø 2,5mm² = 36 dominos
- 2 barrettes Ø 6mm² = 24 dominos
- 1 barrette Ø 10mm² = 12 dominos
Réf. 03293

DEBFLEX®
Une marque de **Legend**



Domino 2,5mm² - lot de 10 barrettes de 12 pcs

Lot de 10 barrettes soit 120 dominos.

Réf. 03285

2,5MM²



Domino - lot de 20 barrettes de 12 pcs

Lot de 20 barrettes soit 240 dominos.

Réf.	Description
03288	20 barrettes Ø 6mm ²
03292	20 barrettes Ø 10mm ²

DEBFLEX®
Une marque de **Legend**



6MM²

10MM²

Réf. 03288

Réf. 03292

Capuchon autobloquant isolé 1000V

Isolé 1000V. Pour couvrir les extrémités nues des câbles sous tension.

Réf.	70268	70270	70272
Diamètre	10mm	20mm	30mm
Longueur	81mm	102mm	108mm



GARANTIE
TOTALE

NEW

Bornier de raccordement terre 13 bornes - Vert

Bornier terre 13 bornes - vert

Réf.	Longueur
03325	240mm



DEBFLEX®
Une marque de **Legend**

GARANTIE
2
ANS

Peigne d'alimentation réversible pour 13 modules 225mm

10mm² - Lg 225mm - Bleu/Noir
Réversible : noir pour la phase, bleu pour le neutre.
Permet l'alimentation d'une rangée
ou d'un groupe d'appareils phase + neutre.
Réf. 03323

DEBFLEX®
Une marque de **Legend**

GARANTIE
2
ANS



Fusibles céramique avec voyant 10 à 32A - lot de 6

Lot de 6 fusibles - NF : - 2 x (10A+16A) + 1 x (20A+32A)
Tailles des fusibles : 8,5x23 / 10,3x25,8 / 8,5x31,5 / 10,3x38.
Réf. 03328

DEBFLEX®
Une marque de **Legend**

GARANTIE
2
ANS

Identification rapide du fusible grâce à la pastille rouge qui se détache si un problème survient dans le circuit.



Fusibles céramique avec voyant 10 à 32A - lot de 8

Lot de 8 fusibles - NF : - 2 x (10A+16A+20A) + 1 x (25A+32A)
Tailles des fusibles : 8,5x23 / 10,3x25,8 / 8,5x31,5 / 10,3x38
Réf. 03327

DEBFLEX®
Une marque de **Legend**

GARANTIE
2
ANS

Identification rapide du fusible grâce à la pastille rouge qui se détache si un problème survient dans le circuit.



CHARGE DÉMARRAGE

ÉCLAIRAGE

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

PRODUCTION D'ÉNERGIE

Gaine annelée avec tire-fil - Gris

En bobinot. Avec tire-fils. Pour la protection des fils H07V-U.

Réf.	Diamètre	Longueur
03339	16mm	10m
03340	16mm	25m
03341	20mm	10m
03342	20mm	25m



DEBFLEX®
Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS

Câble rigide U1000 R2V noir 10m

U-1000 R2V - gaine PVC. Bobine de 10m. Nombre de fils : 3.

Réf.	Section	Couleur
03337	1,5mm ²	noir
03338	2,5mm ²	noir

! Câble U-1000 R2V : câble d'alimentation et de contrôle rigides utilisés pour le raccordement en électricité d'un large panel d'applications industrielles et semi-industrielles, avec une tension nominale de 600/1000V.

10M
1,5MM²

RÉF. 03337



10M
2,5MM²

RÉF. 03338

DEBFLEX®
Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS

CHARGE DÉMARRAGE

Câble rigide H07V-U 10m

Fil électrique H07V-U. Couronne de 10m. Pour des installations fixes et protégées.

Réf.	Section	Couleur
03329	1,5mm ²	noir
03330		rouge
03331		jaune/vert
03332		bleu
03333	2,5mm ²	noir
03334		rouge
03335		jaune/vert
03336		bleu



DEBFLEX®
Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS

ÉCLAIRAGE

Câble rigide H07V-U 25m

Câble cuivre H07V-U, avec bobinot plastique. Couronne de 25m. Pour des installations fixes et protégées.

Réf.	Section	Couleur
03388	1,5mm ²	noir
03389		rouge
03390		jaune-vert
03391		marron
03392	2,5mm ²	bleu
03393		noir
03394		rouge
03395		jaune-vert
03396	bleu	



DEBFLEX®
Une marque de **Legrand**

NEW

GARANTIE
2
ANS

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Pince à dénuder automatique 205mm bi-matière - carte

Poignée bi-matière. Lame en Cr12Mov haute résistance. 3 empreintes à sertir. Butée de longueur à dénuder mobile. Force de compression du câble ajustable.

Réf.	13678
Longueur	205mm
Capacité	0,2 à 6mm ²
Conditionnement	carte



DRAKKAR

GARANTIE
TOTALE

Couteau à dégainer et dénuder 135mm

Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards (par ex., câble NYM 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm²), câbles de données (par ex. paires torsadées) et câbles coaxiaux. Ergonomique et innovant pour faciliter l'entaillage, le dénudage et les coupes longitudinales des isolants de câbles.

Réf.	Longueur
12167	135mm



KNIPEX

PRODUCTION D'ÉNERGIE

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

Interrupteur va et vient encastré 230V blanc brillant

Gamme Casual.
10A.
Bornes automatiques.
Fixation par vis.
IP20.

Réf.	Fonctions
03364	va et vient



DEBFLEX[®]

Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS

Prise encastrée 2P+T 230V blanc brillant

Gamme Casual. 16A.
Bornes automatiques.
Fixation par vis. IP20.

Réf.	Fonctions
03361	prise 2P+T



DEBFLEX[®]

Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS

Interrupteur va et vient en saillie 230V

Gamme Blok.
Tension 230V.
10A.
IP20.

Réf. **03370**

Réf.	Fonctions
03370	va et vient



DEBFLEX[®]

Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS

Prise en saillie 2P+T 230V blanc

Gamme Blok. Tension 230V. 16A. IP20.

Réf.	Fonctions
03371	prise 2P+T
03372	double prise 2P



DEBFLEX[®]

Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS

Boîte de dérivation étanche carrée - Gris

6 entrées. IP55. Pose en saillie.
Passage des fils à entrée directe sans découpe.

Réf.	Lot de	Dimensions
03353	x 1	85x85mm
03353.10	x 10	85x85mm
03354	x 1	115x115mm
03354.10	x 10	115x115mm



DEBFLEX[®]

Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS

Boîte de dérivation étanche - Gris

10 entrées. IP55.
Pose en saillie.
Passage des fils à entrée directe sans découpe.

Réf.	Dimensions
03348	170x170x80mm
03349	220x170x90mm



Réf. **03349**

DEBFLEX[®]

Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS

Boîte de dérivation étanche ronde - Gris

IP55. Pose en saillie.
Passage des fils à entrée directe sans découpe.

Réf.	Lot de	Dimensions
03351	x 1	Ø 70x40mm
03351.10	x 10	Ø 70x40mm
03352	x 1	Ø 85x50mm
03352.10	x 10	Ø 85x50mm



DEBFLEX[®]

Une marque de **Legrand**

GARANTIE
2
ANS



Réf. **14735**

Réf. **14746**

**RETROUVEZ
NOS SCIES TREPAN
PAGES 722 À 723**

Interrupteur va et vient étanche en saillie 230V

Spécial locaux humides. 10A.
Étanche IP55.
Réf. 03373



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE
2
ANS

Prise étanche en saillie 2P+T 230V

16A. Spécial locaux humides.
Étanche IP55.
Réf. 03374



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE
2
ANS

Prise double étanche horizontale en saillie 2P+T 230V gris

16A. Spécial locaux humides. Étanche IP55.
Réf. 03376



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE
2
ANS

Prise étanche 2P+T et interrupteur va et vient vertical en saillie 230V gris

16A. Spécial locaux humides.
Étanche IP55.
Réf. 03386



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE
2
ANS

Douille

Raccord fileté 10mm.

Réf.	Lot de	Matière	Culot	Bague
03382	x 1	bakélite	E27	chemise ½ fileté
03382.10	x 10			



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE
2
ANS

Boîte encastrable pour 1 appareillage cloison sèche

1 poste. Gris/Bleu. Ø 67x40mm.
Pour cloisons creuses.
Réf. 03355

+
→ Étanche à l'eau



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

NEW

GARANTIE
2
ANS

NF

Boîte encastrable pour 2 appareillages cloison sèche

2 postes. Gris/Bleu. Ø 67x40mm - Entraxe 71mm.
Pour cloisons creuses. Pose horizontale ou verticale.
Réf. 03356

+
→ Étanche à l'eau



DEBFLEX®
Une marque de Legrand

GARANTIE
2
ANS

NF

CHARGE-ÉCLAIRAGE-ÉLECTRICITÉ

Moteur électrique 230V

Pour compresseurs, etc...
Tout aluminium.
Monophasé.

CHARGE DÉMARRAGE

Réf.	07000	07001
Alimentation	230V	230V
Puissance	2CV	3CV
Vitesse	2800 tr/min	3000 tr/min
Ø de l'arbre	24mm	24mm
A	100mm	130mm
B	140mm	140mm
Poids	13kg	14,4kg

RÉF. 07001



RÉF. 07000



ÉCLAIRAGE

Moteur électrique 400V

Pour compresseurs, etc...
Tout aluminium.
Triphasé.

ÉLECTRICITÉ 230V - 400V

Réf.	07002	07004
Alimentation	400V	400V
Puissance	3CV	5,5CV
Vitesse	3000 tr/min	3000 tr/min
Ø de l'arbre	24mm	28mm
A	125mm	140mm
B	140mm	190mm
Poids	14,4kg	22,5kg

RÉF. 07004



RÉF. 07002



PRODUCTION D'ÉNERGIE