

NETTOYEUR ESSENCE

Intensif - Réf. : TIE 18 240 H

 **DIMACO**

Transmission réduite

1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe + réducteur : longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bélier
- ▶ Châssis robuste



● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 500 mm

OPTIONS

- ▶ 1 - Enrouleur acier
- ▶ 2 - Lance avec buse turbo
- ▶ 3 - Rallonge flexible
- ▶ 4 - Kit de sablage
- ▶ 5 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 6 - Déboucheurs

Conditions d'utilisation :



● MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	PUISSANCE			POMPE		POIDS kg
	l/min	l/h		Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	
TIE 18 240 H	18	1100	240	HONDA	13	1 450	INTERPUMP	15W40	81

 **DIMACO**

SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. + 33 (0)2 47 98 25 25 - Fax + 33 (0)2 47 98 25 26
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V1-vm

THERMIQUE