

#### **LES + PRODUIT**

- Stop total
- ▶ Enrouleur intégré
- ▶ Compact







#### **OPTIONS**

► 1 – Rallonge flexible Réf. : R1051614

## • CARACTÉRISTIQUES

Pompe: axiale, 3 pistons céramiqués
Régulateur: intégré à la culasse
Système injection produit: intégré

Réservoir : 1 bac détergentMoteur : électrique monophasé

• Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet

Câble électrique : 5 mChâssis et capot : ABS

# • ÉQUIPEMENT STANDARD

• Flexible : 10 m une tresse métallique

• Enrouleur : ABS

• Pistolet HP: avec raccord

• Lance simple 400 mm : à tête réglable avec buse HP

• Lance 400 mm: avec buse rotative

### Conditions d'utilisation:

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

### • MODÈLE

| RÉFÉRENCE | DÉBIT |     | PRESSION | MOTEUR | РОМРЕ  | POIDS |
|-----------|-------|-----|----------|--------|--------|-------|
|           | l/min | l/h | bar      | CV     | tr/min | kg    |
| AXIAL 600 | 10    | 600 | 150      | 3      | 2 800  | 28    |