




FORCE 165 230V ACX MALLETTE PLASTIQUE



Aperçu

FORCE 165 230V ACX MALLETTE PLASTIQUE

cod. 815857

Poste de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC).

Types d'électrodes prévus: rutilés, basiques, inox, fonte, etc.

Caractéristiques:

- Poids et dimensions réduits
- Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation
- Dispositifs arc force, hot start, anti-stick
- Protections thermostatique, survolage, sous-voltage, surcourant motorgenerateur ($\pm 15\%$) Fourni avec accessoires de soudage MMA et coffret de plastique.



MMA DC



1 PH 230V



MARQUAGE CE



CERTIFICATION EAC



CERTIFICATION TÜV

Données techniques



CODE 815857



TENSION RESEAU 230 V - 1 ph 50/60Hz



PLAGE DE REGLAGE 10 - 150 A



%USE (À 20°C) 60% - 150A



COURANT MAX DC (EN 60974-1) 140 A - 7%



TENSION A VIDE MAX 72 V



COURANT ABSORBÉ MAX 31 A



PUISSANCE ABSORBÉE MAX 4,1 kW



PUISSANCE MIN MOTOGENERATEUR 6 kW



FUSIBLE AU RESEAU 16 A



RENDEMENT 82 %



FACTEUR DE PUISSANCE (cosphi) 0,6



FORCE 165 230V ACX MALLETTE PLASTIQUE



D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6
- 4 mm



DEGRE DE PROTECTION IP21



DIMENSIONS 38 - 42 - 17 cm



POIDS 5,5 kg



CODE EAN 800489778955 2



PIECES/PALETTE 36 pz/palette

Accessoires inclus

CABLE 16 MMQ 1,8 M - DIX 25 - 124508

COFFRET PLASTIQUE - 322800



COLORADO 150B PINCE DE MASSE 150A - 712001



DALLAS 300 PINCE PORTE-ELECTRODES 300A - 712260



FILTRE 51X108 - 712257



MARTEAU-BROSSE - 712139



MASQUE - 712250